



Serie TO | TO 130

Gruppi trazione per sterzata con differenziale elettrico.
Differenziale elettrico per alte velocità con ruota in gomma scolpita
Ø300mm per utilizzo outdoor

APPLICAZIONI

// AGV E AGC

AGV, AGV flat,

// Veicoli elettrici

Mobilità, Aeroportuale, Agricoltura e Orticoltura, Piattaforme aeree, Ospedaliero, Altro,

// Sottocarri

Sottocarri cingolati,

OPZIONI DISPONIBILI

riduttore

- Coppia massima alla ruota in accelerazione 500 Nm
- Coppia continuativa 200 Nm
- Carico massimo sul riduttore 1000 kg
- Rapporto di riduzione 1/42

ruota

- Ø 230 L 85
- Materiali Gomma

motore trazione ac

- Velocità 3525 rpm
- Tensione 24V
- Potenza 1.2 kW

freno

- Coppia 15 Nm
- Voltaggio 24 V

Benefit

- Ampia gamma di prestazioni
- Elevata capacità di carico
- Ingombri ridotti
- Semplicità di fissaggio al telaio
- Alta efficienza, basso consumo energetico
- Ingranaggi rettificati e ottimizzati per una bassa rumorosità
- Giochi ridotti di ingranamento
- Riduttori interamente lubrificati ad olio
- Ampia gamma di motori
- Diversi rapporti di riduzione disponibili
- Freni disponibili anche con leva di sblocco
- Gruppi trazione testati e certificati al 100%
- Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO18001
- Made in Italy

